

TODO ENCIMERA DE GAS CON 2 QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN EL HORNO ELÉCTRICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1013309

MODELLO
Q70TPMF/GE8003SX

SERIE
QUEEN 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realizados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



TODO ENCIMERA DE GAS CON 2 QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN EL HORNO ELÉCTRICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1013309

MODELLO
Q70TPMF/GE8003SX

SERIE
QUEEN 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GAS

Quegador central de alta potencia (12 kW) con encendido piezoeléctrico.

Zonas térmicas diferenciadas con temperatura máxima en el centro 500°C, disminuyendo hacia el perímetro.

Toma de seguridad con termopar y regulación progresiva de la potencia de salida.

Horno - Características generales

Cámara de cocción de acero inoxidable (53x70x30cm), aislada térmicamente y equipada con 3 guías antivuelco para recipientes gastronorm 1/1 y 2/1 reducidos.

Suela radiante gruesa de hierro fundido para una distribución eficaz del calor.

Puerta y contrapuerta de acero inoxidable, perfectamente aisladas y montadas sobre bisagras autoequilibradas.

Mango ergonómico, de longitud completa y con aislamiento térmico.

Horno de gas

Quegador con llama estabilizada alojado bajo la suela.

Quegador piloto con encendido piezoeléctrico y manual.

Válvula automática con termopar de seguridad de gas.

Control termostático de la temperatura de 110 a 330°C.

Horno eléctrico

Grupos de resistencias de acero inoxidable colocadas en el techo y bajo la suela de la cámara de cocción.

Control termostático de la temperatura en la cámara de 100°C a 300°C.

Varias posibilidades de conexión.

Indicador luminoso de "equipo bajo tensión".

Indicador luminoso de que se ha alcanzado la temperatura programada.

Un único quemador central de alta eficiencia que da lugar a zonas de calor diferenciadas en el suelo, con una concentración de calor máximo en el centro y temperaturas decrecientes en las zonas periféricas.

Encimera totalmente moldeada de chapa gruesa de acero inoxidable.

Parrillas de hierro fundido esmaltado con radios largos para facilitar el desplazamiento de las sartenes entre fuegos.

Quemadores de hierro fundido de alta potencia 3,5- 5,7- 7 kW.

Llama piloto protegida con protección extraíble y fácilmente lavable.

Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

TODO ENCIMERA DE GAS CON 2 QUEMADORES A LA
IZQUIERDA EN EL HORNO ELÉCTRICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1013309	MODELLO Q70TPMF/GE8003SX	SERIE QUEEN 7
---------------------	-----------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1013309
DEFINICIÓN	Q70TPMF/GE8003SX TUTT.GAS+2FPOT.SX C/FE
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	180 Kg
VOLUMEN (neto)	0.487
LONGITUD DEL PAQUETE	0 mm
ANCHO DEL PAQUETE	0 mm
ALTURA DEL ENVASE	0 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,440 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	195 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	6 kW
POTENCIA DE GAS	16.5
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	16,00
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	METANO "H, E" G20 20/25mbar
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	Q70TPMF/GE80SX

TODO ENCIMERA DE GAS CON 2 QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN EL HORNO ELÉCTRICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1013309

MODELLO
Q70TPMF/GE8003SX

SERIE
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

TODO ENCIMERA DE GAS CON 2 QUEMADORES A LA IZQUIERDA EN EL HORNO ELÉCTRICO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1013309

MODELLO
Q70TPMF/GE8003SX

SERIE
QUEEN 7

PRODUCTOS GAMA PLUS



Placa superior gruesa con anillo
central desmontable.



Un único quemador central de alta
eficiencia que da lugar a zonas de
calor diferenciadas en el suelo, con
una concentración de calor máximo
en el centro y temperaturas
decrecientes en las zonas
periféricas.