

# COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS EN HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855789

MODELLO  
6NPC/EFE700P

SERIE  
SERIE 600

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una línea de aparatos de cocción de pequeñas dimensiones pensada para quienes, incluso en espacios reducidos, no quieren renunciar a grandes prestaciones.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y bandejas de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los aparatos pueden combinarse fácilmente entre sí para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados CE.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, finamente acabada con satinado Scotch Brite, presenta bordes redondeados y armarios de gran capacidad; tiene una profundidad de 600/650 mm y una anchura modular de 400/600/700/800/1000 mm; la serie se completa con soportes de base abiertos, blindados o refrigerados. Los dispositivos pueden montarse fácilmente para formar un conjunto compacto y sin huecos gracias a un perfil estanco que garantiza la protección contra fugas y, por tanto, la máxima higiene.

Chimeneas altas, mandos ergonómicos montados sobre un salpicadero inclinado para facilitar la visibilidad, confieren a la gama facilidad de uso desde la primera aproximación.

Todos los modelos están homologados por la CE.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### COCINAS ELÉCTRICAS

También disponible en una versión mejorada con todas las placas de 2,6 kW.

Horno eléctrico GN 1/1 estático o ventilado con temperatura regulable de 110-280°C.

El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C.

COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS EN HORNO  
ELÉCTRICO ESTÁTICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855789

MODELLO  
6NPC/EFE700P

SERIE  
SERIE 600

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR0855789
DEFINICIÓN	4 PIASTRE E.FEL/ST 60 M70 6NPC/EFE700P
LÍNEA COMERCIAL	SERIE 600
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	700 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	81.2 Kg
VOLUMEN (neto)	0.365
LONGITUD DEL PAQUETE	650 mm
ANCHO DEL PAQUETE	750 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,561 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	95 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	14.6 kW
GRADO IP	IPX3
MODELO CERTIFICADO	6NPC/EFE700P

# COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS EN HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855789

MODELLO  
6NPC/EFE700P

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etouper de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

# COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS EN HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855789

MODELLO  
6NPC/EFE700P

SERIE  
SERIE 600

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Las placas están selladas herméticamente a la parte superior, que tiene un recipiente de recogida de líquidos y es completamente lisa para facilitar su limpieza.



El horno eléctrico de dimensiones GN 1/1 está equipado con resistencias blindadas en la parte superior e inferior con regulación independiente y termostato regulable de 110 a 280°C.

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.

