

# KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK021210376

MODELLO  
BOK04

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühltische von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



## TECHNISCHE DATEN

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschleiffen Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei Schubladen mit Totalauszug, dank spezieller Fulterer Teleskopführungen in Edelstahl Abnehmbare Kondensationseinheit Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100° Unteres Scharnier frontal zur Montage auf Sockel befestigt Tiefgezonerer Zellboden mit abgerundeten Kanten und herausnehmbaren Rostträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Laden  
KÜHLAGGREGAT:

Verdampfer, die hinter jeder Türsäule positioniert sind, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten  
Verdampfer mit Behandlung in Kataphorese  
BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:  
Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.  
Heißgasentfrostsanlage (bei Versionen mit eingebautem Motor)  
Elektrische Abtauung (bei ohne Motor Versionen)  
Automatische Kondenswasserverdunstung ohne Stromzufuhr

# KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK021210376

MODELLO  
BOK04

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK021210376
DEFINITION	BOK04 R290DX TNN PSPDPSPD S/P BAR
DIM. BREITE	2190 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	810 mm
NETTOGEWICHT	117 Kg
VOLUMEN (netto)	1.24173
LÄNGE DES PAKETS	2240 mm
BREITE DES PAKETS	750 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1060 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,781 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	137 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.32 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R134a
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	492

# KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK021210376

MODELLO  
BOK04

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN



# KÜHLTISCHE GN 1/1 (4 TÜREN TEMP -2°/+8°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK021210376

MODELLO  
BOK04

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Die Verdampfer sind hinter jeder Türsäule angeordnet, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten.



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.



Der Kondensator ist durch Filter geschützt, um einen optimalen Betrieb über lange Zeit zu gewährleisten.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Schubladen mit Vollauszug und Filterer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl