

TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) AVEC PLATEAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK5212103LA

MODELLO
BOKBT04P

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Construction monocoque avec finition interne et externe en acier inoxydable (satin Scotch-Brite).
Fond de cellule moulé avec bords arrondis et supports de grille amovibles pour une hygiène maximale et une grande souplesse de chargement.
Tiroirs à extension totale, grâce aux glissières télescopiques en acier inoxydable spéciales Fulterer.
Porte à fermeture automatique avec verrouillage à 100°.
Épaisseur d'isolation, de 60 mm, en mousse de polyuréthane haute densité, totalement sans CFC.
Unité de condensation amovible.
Charnière inférieure fixée frontalement pour l'installation sur plinthe.

GROUPE RÉFRIGÉRANT:
Évaporateurs placés derrière chaque pilier de porte pour assurer une distribution uniforme du froid
Évaporateurs avec traitement cataphorèse.
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :
Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.
Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)
Dégivrage électrique (sur les versions préparées)
Dispositif d'évaporation automatique de l'eau de condensation sans alimentation électrique

TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) AVEC PLATEAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK5212103LA

MODELLO
BOKBT04P

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-----------------|
| MATÉRIAU | BN26KK5212103LA |
| FOURNITURE | ÉLECTRICITÉ |
| DIM. LARGEUR | 2195 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 700 mm |
| DIM. HAUTEUR | 850 mm |
| POIDS NET | 122 Kg |
| VOLUME (net) | 1.306025 |
| VOLUME DU PAQUET | 1.781 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 142 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N |
| FRÉQUENCE | 50Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 0.74 kW |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT | R452a |
| GRADE IP | IPX4 |
| CAPACITÉ | 492 |

TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) AVEC PLATEAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK5212103LA

MODELLO
BOKBT04P

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES



TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 (4 PORTES TEMP -15/-20°C) AVEC PLATEAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK5212103LA

MODELLO
BOKBT04P

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

PRODUITS GAMME PLUS



Les évaporateurs sont placés
derrière chaque pilier de porte pour
assurer une distribution uniforme
du froid.



Programmation facile et
accessibilité immédiate. La solution
pour une utilisation rapide et facile.



Condensateur protégé par des
filtres pour assurer un
fonctionnement optimal dans le
temps.



Fond de cellule moulé avec bords
arrondis et supports de grille
amovibles pour une hygiène
maximale et une grande souplesse
de chargement.



Tiroirs à extension totale avec
glissières télescopiques spéciales
Fulterer en acier inoxydable