

# Placa cromada FRY TOP S Electric M80 - Rigato - En el compartimento del termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654989T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

De los sólidos cimientos de la tradición Baron, nace la nueva cocina Queen 4.0, aún más práctica, más equipada, más tecnológica.

Una evolución en las cocinas profesionales.

Queen 4.0 está perfectamente diseñado hasta el último detalle para agilizar y simplificar todas las operaciones de preparación, cocción, orden y limpieza en la cocina y para ayudarle cada día como un verdadero aliado en su trabajo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.

Altura de la mesa de trabajo regulable de 840 a 900 mm.

Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción.

Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande.

Placas de cocción de superficie satinada y recubiertas de hierro dulce, acero AISI430 o cromo duro pulido, todas ellas disponibles en liso mixtas o estriadas.

Gran cajón recoge grasas.

Tamaño de los módulos: 40,60,80

En los módulos de 120 de ancho, la placa de cocción se baja 40 mm desde arriba y se inclina 10 mm hacia delante.

Versión eléctrica: calentamiento mediante resistencias de incoyol blindadas.

Temperatura de cocción controlada termostática y regulable de 110 a 280°C.

Termostato de seguridad.

Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral

Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público

El diseño de la placa rayada garantiza la limpieza hasta el final de la placa

Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica

Placa no soldada para acelerar las intervenciones de mantenimiento y las eventuales sustituciones en usuarios

Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.

Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.

Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.

Kit dispensador de agua disponible como accesorio

Placa cromada FRY TOP S Electric M80 - Rigato - En el  
compartimento del termostato

|              |                   |           |
|--------------|-------------------|-----------|
| CODICE       | MODELLO           | SERIE     |
| CR1654989T4W | QT90SFTV/E815-T4W | BARON 4.0 |

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA         |
|---------------------------------|--------------|
| MATERIAL                        | CR1654989T4W |
| SUMINISTRO                      | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO                   | 800 mm       |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 900 mm       |
| DIM. ALTURA                     | 870 mm       |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N  |
| ENERGÍA ELÉCTRICA               | 15 kW        |

Placa cromada FRY TOP S Electric M80 - Rigato - En el  
compartimento del termostato

CODICE  
CR1654989T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda  |  |
|--|--|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás                    |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno  |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o   | <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio   |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível      |
| <b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno   |  |

# Placa cromada FRY TOP S Electric M80 - Rigato - En el compartimento del termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654989T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Versión preparada para Industria 4.0.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público  
El diseño de la placa rayada garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica



Disponible como accesorio, el tubo de descarga continua permite eliminar los residuos en un contenedor externo.



Control del nivel de potencia mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico



Posibilidad de programar 2 temporizadores para controlar la cocción. Una señal acústica avisa al operador al final del tiempo programado.



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Kit dispensador de agua disponible como accesorio

# Placa cromada FRY TOP S Electric M80 - Rigato - En el compartimento del termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654989T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



El diseño ranurado de la placa garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado de serie para la gestión de la inundación del canal.



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



Predisposición para sonda al corazón, para un control aún mayor de la cocción. Una señal acústica indica que se ha alcanzado la temperatura programada.



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral

Placa cromada FRY TOP S Electric M80 - Rigato - En el  
compartimento del termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1654989T4W

MODELLO  
QT90SFTV/E815-T4W

SERIE  
BARON 4.0

ACCESORIOS

| CÓDIGO    | MODELLO     | DESCRIZIONE  |
|-----------|-------------|--|
| CR1354989 | PRPC        | Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado                       |
| CR1356399 | RPR         | Rascador de chapa cromado rayado                                   |
| CR1658619 | 97CPFT4     | Cajón de limpieza de freidoras M40                                 |
| CR1658609 | 97TFT       | Tapa de limpieza Plancha   |
| CR1357499 | 4.0IOTPRO   | Suscripción PRO - Cloud  |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | SUSCRIPCIÓN - Cloud  |
| CR1354999 | PKLR        | Cuchillas de recambio (10PCS)                                      |
| CR1658689 | 9AFT8       | Protector contra salpicaduras M80                                  |
| CR1658849 | Q7968CAF    | CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS O ELÉCTRICO |
| CR1658939 | Q98EKSCFT   | DESAGÜE CONTINUO PARA FRY TOP M80 - 90 QUEEN - ELÉCTRICO           |
| CR1658969 | Q98ECASCFT  | CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M80 - 90 QUEEN - ELÉCTRICO  |