

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -18/-22 °C - 1 PUERTA - 320 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BHXS BT

MODELLO
BHXS BT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construcción en una sola pieza con acabado interior y exterior en acero inoxidable AISI304.
Espesor del aislamiento 85 mm de alta densidad.
El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador).
Respaldo exterior y base de esternón de acero prepintado.
Junta magnética en los cuatro lados y contraímán en los cordones de la junta.
Tirador ergonómico de altura completa empotrado en la parte frontal de la puerta para facilitar la apertura en cualquier tipo de instalación.
Compartimento interior con laterales moldeados de 26 posiciones, 3 rejillas Rilsan GN2/1 incluidas.
Laterales del compartimento del motor espumados para insonorización y mayor robustez.
Sistema de desescarche por gas caliente y eliminación del agua de desescarche sin consumo de energía.
Ventilación indirecta gracias al sistema de conductos a toda altura para una circulación óptima del aire y una distribución uniforme de la temperatura.
Refrigerante ecológico R290



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior y exterior en acero inoxidable. Aislamiento de las paredes de 75 mm con poliuretano libre de CFC.
El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador).
Interior de la celda con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
Pies de acero de 150 mm ajustables en altura.
Descongelación automática con disipación del agua de condensación mediante gas caliente.

Puertas con bisagras de cierre automático.
Cerradura estándar.
Disposición para colocación sobre zócalo.
Monobloque amortiguador, externo a la celda, con ventilación forzada de arriba hacia abajo.
Control digital con indicaciones de alarmas y errores Touch EV3.

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -18/-22 °C - 1
PUERTA - 320 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BHXS BT

MODELLO
BHXS BT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BHXS BT
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	1930 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50 HZ
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.32 kW
CLASE DE ENERGÍA	D
TAMAÑO DE CELDA	450X 480X 1480

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -18/-22 °C - 1
PUERTA - 320 LT

CODICE BHXS BT	MODELLO BHXS BT	SERIE ARMARIOS REFRIGERADOS
-------------------	--------------------	-----------------------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



**ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -18/-22 °C - 1
PUERTA - 320 LT**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BHXS BT

MODELLO
BHXS BT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

PRODUCTOS

GAMA PLUS



La temperatura se regula y controla constantemente a través de la sencilla e intuitiva pantalla digital.



Cerradura con llave suministrada de serie.



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.