

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS R290

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN20SC46BM35

MODELLO
BEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construcción en una sola pieza con acabado interior y exterior en acero inoxidable AISI304.
Espesor del aislamiento 85 mm de alta densidad.
El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador).
Respaldo exterior y base de esternón de acero prepintado.
Junta magnética en los cuatro lados y contraímán en los cordones de la junta.
Tirador ergonómico de altura completa empotrado en la parte frontal de la puerta para facilitar la apertura en cualquier tipo de instalación.
Compartimento interior con laterales moldeados de 26 posiciones, 3 rejillas Rilsan GN2/1 incluidas.
Laterales del compartimento del motor espumados para insonorización y mayor robustez.
Sistema de desescarche por gas caliente y eliminación del agua de desescarche sin consumo de energía.
Ventilación indirecta gracias al sistema de conductos a toda altura para una circulación óptima del aire y una distribución uniforme de la temperatura.
Refrigerante ecológico R290



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior y exterior de acero inoxidable
Laterales estampados (excluyendo los modelos 35/35 y 70/70).
Aislamiento de las paredes de 83 mm con poliuretano libre de CFC.
El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador).
Control básico fácil e intuitivo.
Interior de la celda con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
Pies de acero de 150 mm ajustables en altura.

Descongelación automática con resistencia y disipación del agua de condensación mediante gas caliente.
Puertas con bisagras de cierre automático.
Iluminación estándar y cerradura para la iluminación de la celda.
Disposición para colocación sobre zócalo.
Monobloque amortiguador, externo a la celda, con ventilación forzada de arriba hacia abajo.

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700
LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS R290

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN20SC46BM35

MODELLO
BEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN20SC46BM35
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	700 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	830 mm
DIM. ALTURA	2080 mm
PESO NETO	146 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	860 mm
ANCHO DEL PAQUETE	760 mm
ALTURA DEL ENVASE	2220 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1.45 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	159 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.91 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290
POTENCIA FRIGORÍFICA	294+664
TAMAÑO DE CELDA	2X 550X710X695 MM
CAPACIDAD	282+282 LT

ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700

LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS R290

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:



CODICE
BN20SC46BM35

MODELLO
BEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS



ARMARIO REFRIGERADO - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700
LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 PUERTAS - GAS R290

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN20SC46BM35

MODELLO
BEV35/35TNNBT

SERIE
ARMARIOS
REFRIGERADOS

PRODUCTOS GAMA PLUS



La temperatura se regula y controla constantemente a través de la sencilla e intuitiva pantalla digital.



Gracias al gas R290 suministrado de serie en todas las versiones disponibles, Olis garantiza el cuidado y la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de sus productos.



Optimización de los flujos de circulación de aire en el interior de la célula gracias al transportador trasero. Distribución óptima del aire en todas las condiciones de carga de la célula.



Guías de soporte de rejilla moldeadas. Celda con gran capacidad de carga, fácil de limpiar gracias a las guías de rejilla moldeadas. El volumen interior de la cubeta aumenta hasta 30 litros en comparación con productos equivalentes del mercado.



Fondo de cubeta totalmente redondeado.